

ADDENDA II

Mar - 2023


1.1. Cambio Nome/Password BT

Per modificare il nome e/o la password BT dei mixer-amplificatori Serie HSMA/HDMA/HMMA PLAY di HELVIN, occorrono i seguenti elementi:

- Software "ConfigurationTool-V1.0" o superiori
- 1 cavo USB-A 2.0 maschio-maschio (visitare <https://www.frenexport.it/en/catalogs> per trovare il cavo corretto).

Procedura

1. A macchina spenta, collegare il cavo USB a una porta USB 2.0 o superiore del vostro PC (Windows) e al mixer-amplificatore. La prima volta che si compie questa operazione il vostro PC cercherà il driver adatto alla periferica USB interna al mixer HELVIN.

 **NOTA:** se il PC non ricerca alcun driver e non visualizza la periferica collegata (dovrebbe apparire il nome del mixer HELVIN - tipo HD-MA-120D PLAY o altro - tra le periferiche audio collegate. Verificate in Impostazioni>Dispositivi>BT e altri Dispositivi), accertatevi che il PC sia collegato al web e che sia autorizzato ad installare un nuovo hardware (eventualmente consultare l'amministratore del sistema per dettagli).

2. Senza accendere l'alimentazione del mixer-amplificatore, noterete che il display si illumina come quando si accende l'unità e accederà automaticamente alla modalità PC. Il display visualizza solo "PC" e il livello di volume della manopola USB/BT/DAB/FM, da Vol: 00 a Vol: 32.



3. Premete il tasto MODE tante volte fino a raggiungere la modalità BT. Il display visualizzerà lo stato "Pause", il nome del dispositivo BT (quello che leggerete nelle impostazioni del vostro mobile, tablet o altro player BT) e lo stato "Connected" o "Not connected" se è stato fatto il pairing con qualche dispositivo BT.



4. Eseguite il programma "ConfigurationTool-V1.0.exe" o versioni successive. Nella sezione destra del programma, sotto al logo BT, leggerete il nome e la password attuali con cui si esegue il pairing BT.

5. Immettete il nuovo nome (non superate 16 caratteri) e la nuova password (usate solo numeri a 4 cifre - tipo 0000, 8888, ecc. - per compatibilità con i dispositivi iOS meno recenti.)

6. Premete il tasto "Confirm" per aggiornare i dati nel mixer-amplificatore HEL-VIA.



7. Scollegate il cavo USB dal mixer, attendete qualche secondo e accendete l'unità. Provate a fare il pairing sul vostro mobile or tablet selezionando la periferica con il nuovo nome scelto, e immettete la nuova password.

